



# Hyundai IONIQ 5

## TECHNICKÉ ÚDAJE

POHON	ELEKTRICKÝ (EV) ECO		ELEKTRICKÝ (EV) POWER	
<b>MOTOR</b>	<b>ELEKTROMOTOR</b>			
Typ	synchronní motor s permanentním magnetem			
Typ akumulátoru elektropohonu	Lithium polymerová (LiPol)			
Využitelná kapacita akumulátoru elektropohonu (kWh) / výkon (kW)	58/195		72,6 / 253	
Maximální výkon (kW/k)	125/170	160/217		225 / 305
Maximální točivý moment (Nm)	350	350		605
Příkon palubní dobiječky OBC při dobíjení střídavým proudem AC (kW)		10,5		
Podpora rychlonabíjecích stanic stejnosměrným proudem DC (kW)		50/100/350		
<b>PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>				
Typ převodovky	Stálý redukční převod			
Počet převodových stupňů				
Pohon	4×2	4×2		4×4
<b>DYNAMIKA</b>				
Maximální rychlost (km/h)	185	185		185
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	8,5	7,4		5,2

POHON	ELEKTRICKÝ (EV) ECO		ELEKTRICKÝ (EV) POWER	
MOTOR	ELEKTROMOTOR			
<b>SPOTŘEBA / DOJEZD*</b>				
Spotřeba elektrické energie (Wh/km) WLTP	167	168 (179 pro 20" kola)	177 (190 pro 20" kola)	
Maximální dojezd (km) WLTP	384	481 (451 pro 20" kola)	460 (430 pro 20" kola)	
<b>HMOTNOSTI</b>				
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	1 905 - 1 985	1 980 - 2 065	2 095 - 2 175	
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 370	2 430	2 540	
Hmotnost brzděného a nebrzděného přívěsu (kg)	- / 750	1 600 / 750		
Statické svislé zatížení tažného zařízení (kg)		100		
Nosnost střechy (kg)		80		
<b>ROZMĚRY</b>				
Celková délka (mm)		4 635		
Celková šířka (mm)		1 890		
Celková výška (mm)		1 605		
Rozvor (mm)		3 000		
Rozchod vpředu (mm)		1 638 / 1 628 (20" kola)		
Rozchod vzadu (mm)		1 647 / 1 637 (20" kola)		
Poloměr otáčení (m)		5,99		
Minimální světlá výška (mm)		160		
Obj. zavazadlového prostoru (l) přední / základní zadní / sklopená sedadla (dle VDA)	57 / 527 (497 s prémiovým audiosystémem) / 1 587	57 / 527 (497 s prémiovým audiosystémem) / 1 587	24 / 527 ( 497 s prémiovým audiosystémem) / 1 587	
<b>PODVOZEK</b>				
Přední náprava	typu MacPherson s příčným stabilizátorem			
Zadní náprava	víceprvková			
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové			

\* Všechny uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnici EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Na rozdíl od metodiky NEDC neprobíhá měření v uzavřené zkušebně, ale poskytuje realističtější hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise. Z tohoto důvodu se údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 5 let bez omezení km  
Záruka 8 let / 160 000 km na akumulátory elektropohonu  
Záruka 12 let na prorezivění karoserie

www.hyundai.cz